


Technisches Datenblatt

<p>Allgemeines:</p> <p>Artikelnummer: 8145</p> <p>Beschreibung: Blizzard White <i>Abziehbarer Kabinenschutz</i></p>	
<p>Produktbeschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verpackung: - Verbrauch: - Haltbarkeit: - Substanz: - Farbe der Beschichtung: - Trocknungszeit insgesamt: - Hitzebeständigkeit: - Verwendungszeit nach dem r Aufbringen: - Schichtdicke: - Trocknung bei 20 °C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit: Luftfeuchtigkeit maximal 80 %. - Maximale Nutzungsdauer: 	<p>10-Liter-Kanne</p> <p>6,66 m² pro Liter</p> <p>2 Jahre bei 20 °C</p> <p>auf Wasserbasis</p> <p>Weiß</p> <p>6–8 Stunden (20 °C) (reduzierte Trocknungszeit bei erhöhter Luftströmung)</p> <p>bis zu 60 °C</p> <p>± 2 Stunden</p> <p>1. Schicht mindestens 150 µm</p> <p>Weitere Schichten: mindestens 65 µm</p> <p>Oberfläche mind. 12 °C und rel.</p> <p>500 Kabinenzyklen oder 6 Monate</p>

Anmerkungen:

Eine weiße, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Spritznebel und verleiht ihnen ein helles Erscheinungsbild. Das Entfernen der Beschichtung ist unkompliziert – sie wird einfach abgezogen wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Anwendungshinweis:

Reinigen Sie den zu lackierenden Untergrund von losem Schmutz bzw. Fett. Decken Sie alle transparenten Teile wie Licht und Fenster ab. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren und nicht verdünnen. Mit Spritzpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen (Airless: Düse 417, 100–150 bar Sprühdruck. Lackierpistole: Düse 2,5, (3 bar Sprühdruck). Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen. Empfohlene Anzahl der Schichten: Erste Beschichtung: 150 µm. Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Alle zusätzlichen Schichten können mit einer Schichtdicke von ca. 65 µm aufgetragen werden.

WARNUNG!

Für beste Ergebnisse: Tragen Sie einen Testbereich von ca. 30 x 30 cm auf und warten Sie 24 Stunden, um zu testen, ob er effektiv entfernt werden kann.

Entfernen

Entfernen Sie die Schicht durch Abziehen; Rückstände können mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernt werden.

Maximale Nutzungsdauer:

500 Kabinenzyklen oder 6 Monate.

Empf. Feuchtigkeit

40–60 %

Reihenfolge der Anwendung

Leuchten und Fenster abdecken – Blizzard weiß auf Oberfläche der Spritzkabine anwenden – nach Entfernen des Abdeckmaterials abziehbaren Kabinenschutz Colad Ice transparent (Artikel-Nr. 8146) auf Leuchten und Fenster anwenden.

Erstellt von:

EMM International BV
Niederlande
www.emm.com



T +31 (0) 38 467 66 00
www.colad.com