



Automotive Aftermarket Division

3M™ 09308 Mattierpaste Prep and Blend

1) Teilenummern

09308

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 09308 ist eine Kombination aus Schleif- und Reinigungsflüssigkeit zur Vorbereitung von Original- oder bearbeiteten Lacken vor dem Ausblenden von Basislacken und/oder dem Auftragen von Klarlacken. 3M empfiehlt die Verwendung des Produkts zusammen mit dem ultrafeinen 3M Scotch-Brite Schleifvlies oder Handpad.

3) Physikalische Eigenschaften

Flammpunkt:	55 °C
VOC-Gehalt:	57 g/Liter
pH-Wert	9,1-9,6 : 25 °C
Viskosität:	8.000–16.000 Centipoise
Siedepunkt:	über 35 °C
% Flüchtigkeit:	60-80 %

4) Gebrauchsanweisung

Die 3M Mattierpaste Prep and Blend sollte entweder mit Scotch-Brite Ultrafine (grau) Schleifvliesen (07616) oder Scotch-Brite Ultrafine (grau) Handpads (07448) verwendet werden. Das Schleifvlies ist komfortabler in der Anwendung, doch die Leistung beider Produkte ist mit der Mattierpaste Prep and Blend vergleichbar.

1. Die Oberfläche vor dem Auftragen der 3M Mattierpaste Prep and Blend entfetten.
2. Die 3M Mattierpaste Prep and Blend auf das Scotch-Brite Handpad/Schleifvlies auftragen. Bei horizontalen Oberflächen kann die Paste direkt aufgetragen werden. Mit einem neuen Handpad ist etwas mehr Paste erforderlich.
3. Die Handpads/Schleifvliese oder die Oberfläche etwas mit Wasser anfeuchten.

Hinweis: Die Wasser- und Produktmenge legt fest, wie stark die Schaumentwicklung ist. Für die Leistung des Produkts ist ein Schäumen jedoch nicht zwingend erforderlich.



4. Die Oberfläche mit Scotch-Brite mit geraden oder kreisförmigen Bewegungen und leichtem bis mittlerem Druck schleifen. Gelegentlich mit einem Abzieher reinigen, um zu prüfen, ob die Oberfläche vollständig matt ist. Zum Schluss die Oberfläche mit Wasser abspülen oder vorreinigen.
5. Vor dem Sprühen gemäß den Empfehlungen des Lackherstellers entfetten. **Bei Lacken auf Wasserbasis ist dies besonders wichtig, da die Oberfläche für diese Lacke vor dem Lackieren sehr gründlich entfettet/gesäubert werden muss.**

5) Aufbewahrung

- Frost vermeiden.
- Stehend lagern.
- Haltbarkeit beträgt 2 Jahre.

6) Sicherheit

Mögliche Gefahren: Haut- und Augenreizungen

Bei Augenkontakt:	Die Augen sofort mit viel Wasser spülen. Anschließend umgehend einen Arzt aufsuchen.
Bei Hautkontakt:	Betroffene Bereiche mit Seife und Wasser abwaschen.
Bei Inhalation:	Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Die Person künstlich beatmen, falls keine Atmung vorhanden ist. Bei Atemproblemen umgehend einen Arzt aufsuchen.
Bei Verschlucken:	Zwei Gläser Wasser trinken. Einen Arzt konsultieren.

3M™ 09308 Mischpaste Prep and Blend ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



Technisches Datenblatt

Gültig ab: 25.03.2016 Ersetzt: 17.07.2006

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen:



**3M Deutschland GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

**3M Österreich GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

**3M Schweiz GmbH
Autoreparatur-Systeme**

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch