



# PROSOL Nitro-Universalverdünnung

> Technische Informationen

PROSOL Nitro-Universalverdünnung ist ein mittelflüchtiger Verdünnungsmittel für alle handelsüblichen Nitro-, Chlorkautschuk-, Kunstharz- und Einbrennlacke.

## Anwendung

PROSOL Nitro-Universalverdünnung dient zur Einstellung der Streich- und Spritzviskosität von handelsüblichen Nitro-, Nitro-Kombi-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknende Kunstharzflacken. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen, mit Lappen auftragen oder aufsprühen, danach mit sauberem Tuch nachwischen.

## Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	farblos
■	Geruch	charakteristisch
■	Siedepunkt	55 °C
■	Flammpunkt	< 23 °C
■	Dichte	0,83 g/cm <sup>3</sup>

## Kennzeichnung

GHS 02 Flamme  
GHS 07 Ausrufungszeichen  
GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

## Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01/2021