

FASSADENPUTZ FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.



RELIUS SILCOSAN P1

Maximale Sicherheit und Top-Verarbeitungs-Qualität: RELIUS SILCOSAN P1 Fassadenputz bringt echte Premium-Vorteile mit sich. Der Putz basiert auf einer absolut neuen und innovativen Reinacrylat stabilisierten Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie. Der Putz ist frühregenfest und als Ganzjahresqualität bei Temperaturen bis +1°C einsetzbar.

Die superhydrophoben Eigenschaften des Putzes sorgen für eine minimierte Verschmutzungsneigung und trockene Fassaden. In Verbindung mit ALGOSILAN, zum Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall, wird das Risiko mikrobiologischen Befalls deutlich reduziert. Zur Farbtonrezeptierung werden ausschließlich reine mineralische Pigmente eingesetzt, die höchste Farbbrillanz und -beständigkeit gewähren. RELIUS SILCOSAN P1: Erstklassige Ergebnisse und maximale Sicherheit an der Fassade.



Maximale Qualität für maximale Sicherheit.

RELIUS SILCOSAN P1 erfüllt die allerhöchsten Ansprüche in Sachen Fassadenschutz.

- Premium-Siliconharz-Fassadenputz auf Basis innovativer Reinacrylat stabilisierter Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie für höchste Beständigkeiten
- Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm
- Anwendbar auf WDVS, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton, Porenbeton, Faserzementplatten, Dispersions-, Siliconharz- und Silikatfarbenanstrichen
- Einsetzbar als Ganzjahresqualität bis +1°C
- Frühregenfest
- Superhydrophob
- Minimierung der Verschmutzungsneigung bei Beregnung
- Ausgeprägter Abperleffekt
- Beste, geschmeidige Verarbeitungseigenschaften, bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Optimale Offenzeit
- Maschinell verarbeitbar
- Homogenes, hochwertiges Strukturbild
- Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W_3 niedrig
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V_1 hoch
- Hoch diffusionsfähig
- Wetterbeständig und schlagregendicht
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz mineralischer Pigmente
- Großes Farbtenspektrum über RELIUS Living Colours 2.0
- Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg
- CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerlinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de