

## HOLZ PERFEKT IN SZENE GESETZT.



### RELIUS Holzlasuren lösemittelhaltig.

Holz ist ein ganz besonderer Werkstoff. Wie kein anderer verkörpert er Wärme und Natürlichkeit. Jede Holzart besticht durch ihren ganz eigenen Farbton, jedes Brett durch seine einzigartige Maserung. Damit die natürliche Schönheit lange erhalten bleibt, ist ein effektiver Schutz besonders wichtig. Gerade im Außenbereich brillieren lösemittelhaltige Lasuren mit ihrer Vielseitigkeit. RELIUS glänzt hier seit jeher mit einer breiten Auswahl an hochwertigen Produkten. Die lösemittelhaltigen RELIUS Holzlasuren erfüllen spielend alle Anforderungen, damit Holz nicht nur schön, sondern auch schön geschützt bleibt.



## Zuverlässiger Schutz.

### RELIUS HOLZSCHUTZGRUND

Tief eindringende, lösemittelhaltige Bläueschutzimprägnierung für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile im Außenbereich.

- Vorbeugend wirksam gegen Bläue und Pilzbefall
- Tief eindringend
- Aromatenfrei
- Gebindegrößen: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l und 25 l

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



### RELIUS IMPRÄGNIERLASUR

Seidenmatte, offenporige, lösemittelhaltige Holzlasur speziell für den Einsatz auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Zäune, Pergolen, Schindeln und Holzverkleidungen im Außenbereich.

- UV- und witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsregulierend
- Tief eindringend
- Aromatenfrei
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- Erhältlich in 6 Standard-Farbtönen
- Gebindegrößen: 0,75 l, 2,5 l und 5 l





## Natürlicher Charme.

### RELIUS WETTERSCHUTZLASUR

Seidenglänzende, thixotrope, lösemittelhaltige, universell einsetzbare Mittelschicht- und Flächenlasur für hoch witterungsbeständige Lasuranstriche auf allen maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen wie Dachuntersichten, Holzhäuser, Verbletterungen usw. im Außenbereich.

- UV- und witterungsbeständig, mit zusätzlichen UV-Absorbern
- Gute Anfeuerung der Holzmaserung
- Tropfgehemmt und festkörperreich
- Aromatenfrei und biozidfrei
- Leichte und ansatzfreie Verarbeitung, auch auf großen Flächen
- Erstklassiger Verlauf
- Erhältlich in 7 Standard-Farbtönen sowie in vielen Farbtönen über Living Colours 2.0
- Gebindegrößen: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 5 l und 20 l



### RELIUS FENSTERLASUR

Seidenglänzende, thixotrope, lösemittelhaltige High Solid Dickschichtlasur für höchst witterungsbeständige Lasuranstriche, insbesondere auf maßhaltigen Holzbauteilen wie Fenster und Türen im Außenbereich und auf Kleinfächen im Innenbereich. Auch zur Renovierung industriell beschichteter Holzfenster bestens geeignet.

- Hoch UV- und witterungsbeständig
- Intensive Anfeuerung der Holzmaserung
- Feuchtigkeitsregulierend
- Tropfgehemmt
- Aromatenfrei und biozidfrei
- Hochwertiges Oberflächenfinish
- Erhältlich in vielen Farbtönen über Living Colours 2.0
- Gebindegrößen: 0,75 l und 2,5 l



**RELIUS FENSTERLASUR - wirtschaftliches System:  
Spart einen Anstrich dank hohem Festkörperanteil**

## Dreimal dekorativ geschützt.



| EIGENSCHAFTEN                     | IMPRÄGNIERLASUR | WETTERSCHUTZLASUR               | FENSTERLASUR                   |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Lasurentyp                        | Imprägnierlasur | Mittelschicht- und Flächenlasur | High Solid Dickschichtlasur    |
| Nicht maßhaltige Holzbauteile     | ● ● ●           | ● ● ●                           |                                |
| Begrenzt maßhaltige Holzbauteile  |                 | ● ● ●                           |                                |
| Maßhaltige Holzbauteile           |                 | ● ●                             | ● ● ●                          |
| Einsatzgebiete                    | außen           | außen                           | außen und innen (Kleinflächen) |
| Langlebigkeit                     | ●               | ● ●                             | ● ● ●                          |
| Fülle/Schichtdicke (DIN EN 927-1) | minimal         | mittel                          | hoch                           |
| Glanz (DIN EN 927-1)              | halbmatt        | halbgläzend                     | halbgläzend                    |
| Beanspruchung (DIN EN 927-1)      | niedrig/mittel  | mittel/stark                    | stark                          |
| Konsistenz                        | dünnflüssig     | thixotrop                       | thixotrop                      |
| Filmschutz                        | ja              | nein                            | nein                           |
| Farbtonvielfalt                   | ●               | ● ● ●                           | ● ● ●                          |
| Gebinde                           | ● ●             | ● ● ●                           | ●                              |

● ● ● hervorragend    ● ● sehr gut    ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfingerring Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de