

Technisches Merkblatt

ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL



Feines Strukturpulver zur Erhöhung der Rutschhemmung dünn-schichtiger Bodenprodukte sowie zur Mattierung dünn- und dickschichtiger Bodenprodukte. RELIUS ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL ist für innen und außen geeignet und einsetzbar in den pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen und -beschichtungen.

Art.-Nr. 288362

TECHNISCHE DATEN	
Größe	80 µm
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +10°C (Luft- und Objekttemperatur)
Verbrauch	Zugabe von 3-5 Gew.-%
Packungsgrößen	0,5 kg
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Trocken, kühl, jedoch frostfrei • Die max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht überschritten werden • Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten
Gefahrenkennzeichnung	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt

Beschichtungsaufbau:

Anwendung:

Einrühren in die pigmentierten Bodenversiegelungen RELIUS 1K HYDRO-AC BODENSIEGEL und 2K HYDRO-EP BODENSIEGEL. Während des Materialauftrages ist das Gebinde gelegentlich aufzurühren, um dem Absetzen des Mattierungsmittels entgegenzuwirken.

Zugabe: 3-5 Gew.-% (eine Deckelfüllung entspricht ca. 15 g)

Angaben in den jeweiligen Technischen Merkblättern der RELIUS Bodenversiegelungen beachten.

Hinweise:

Wird RELIUS ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL in Versiegelungen auf dunklen Untergründen eingesetzt, kann es zu leichten optischen Farbtonveränderungen kommen. Der Einsatz von RELIUS ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL bewirkt einen matteren Glanzgrad der Oberfläche. Die Verwendung von schichtbildenden Pflegemitteln beeinflusst die Oberfläche und ist zur Erhaltung der Rutschhemmung zu vermeiden.

Schutzmaßnahmen:

Bei der Verarbeitung sind die Hinweise und Sicherheitsratschläge auf dem Gebinde zu beachten, sowie die jeweiligen Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaften. Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch bestimmt. Übliche Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung:

Produkt gemäß Abfallschlüssel EAK-Nr. 080112 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.