

FÜR PREMIUMSCHÖNE FASSADEN.



Die RELIUS Siliconharzfarben.

Ob Neubau oder Renovierung, Einfamilienhaus oder Großobjekt, weiß oder farbig - die RELIUS Siliconharzfarben sind die perfekte Wahl in der Fassadengestaltung. Sie sind enorm vielseitig, erfüllen höchste Ansprüche und lassen sich auf mineralischen Untergründen, auf Altbeschichtungen und auch in der Denkmalpflege anwenden.

In der Anwendung profitieren Sie von modernster Siliconharztechnologie: Die Farben haben eine extrem lange Lebensdauer und sind langfristig wasser- und schmutzabweisend. Außerdem lassen sich durch den Einsatz spezieller, höchst lichtbeständiger Pigmente brillante und äußerst stabile Farbtöne realisieren.



Das Maximum an Premium.



RELIUS SILCOSAN F1

RELIUS SILCOSAN F1 ist die Premium-Siliconharz-Fassadenfarbe mit neuester nanostrukturierter, super-kapillarhydrophober Quarzkeramik-Technologie. Sie ist selbstreinigend nach dem Vorbild bionischer Mechanismen. Damit eignet sie sich hervorragend für alle üblichen mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründe einschließlich WDVS. Umfangreiche technische Analysen haben ergeben, dass RELIUS SILCOSAN F1 sogar die Anforderungen der A1 Qualitäten des BFS Merkblattes Nr. 26 erfüllt.

- Höchste Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz anorganischer Pigmente
- Extrem lange Lebensdauer und besonders hoch deckend
- Super-kapillarhydrophob - mit Abperleffekt zur Selbstreinigung
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Äußerst witterungsbeständig und schlagregendicht
- Hohe Frühregenfestigkeit
- Einsetzbar auf mineralischen und dispersionsgebundenen Untergründen einschließlich WDVS
- Einzigartig sicher in der Anwendung als Egalisationsfarbe
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 im anorganischen Farbspektrum
- Farbbeständigkeits-Klasse BFS-Merkblatt Nr. 26: A1
- Gebindegrößen: 0,75 l (getönt) sowie 3 l, 10 l und 12,5 l (weiß und getönt)



Der Klassiker der Siliconharztechnologie.



RELIUS SILCOSAN CLASSIC

Ob auf Mineralputzen, Kalksandstein oder Ziegelmauerwerk angewandt: diese erstklassige Siliconharzfarbe erfüllt höchste Ansprüche an die Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit. Sie eignet sich universell zur Renovierung der üblichen matten Altanstriche und zur Denkmalpflege.

- Höchste Lichtbeständigkeit durch den ausschließlichen Einsatz anorganischer Pigmente
- Extrem lange Lebensdauer
- Besonders hohe Schmutzabweisung
- Dauerhaft hydrophob
- Hoch wasserdampfdiffusionsfähig und wetterbeständig
- Einsetzbar auf vielen Untergründen - auch auf WDVS mit Mineraloberputzen
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 im anorganischen Farbspektrum
- Farbbeständigkeits-Klasse BFS-Merkblatt Nr. 26: B1
- Gebindegröße: 12,5 l

Zweimal perfekt geschützte Fassade.



EIGENSCHAFTEN	SILCOSAN F1	SILCOSAN CLASSIC
ALGOSILAN-Schutz / Biostatische Eigenschaften	● ● ●	● ● ●
Lichtbeständigkeit / Langlebigkeit	● ● ●	● ● ●
Farbbeständigkeit BFS Nr. 26	A1	B1
Farbtonvielfalt	● ●	●
Füllende Eigenschaften	● ●	● ●
Selbstreinigungs- / Abperleffekt	● ● ●	● ●
Alkalibeständigkeit	● ● ●	● ● ●
Sekundäre Verschmutzungsresistenz	● ● ●	● ●
Deckvermögen	● ● ●	● ●
Gebindevielfalt	● ● ●	●
ca. Verbrauch (je m ² und Anstrich)	180-200 ml	200-220 ml
Sd-Wert (DIN EN 1062)	V ₁ (hoch)	V ₁ (hoch)
W-Wert (DIN EN 1062)	W ₃ (niedrig)	W ₃ (niedrig)
Glanzgrad (DIN EN 1062)	G ₃ (matt)	G ₃ (matt)

● ● ● hervorragend ● ● sehr gut ● gut

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de