

DER PUTZ MIT SPITZENSCHUTZ.



RELIUS SILCOSAN EDEL- und RILLENPUTZE: Die schützende Haut für die Fassade

Witterungseinflüsse, Luftschadstoffe oder Algen- und Pilzbefall greifen die Putzsubstanz auf Dauer an. Mit den Siliconharzputzen von RELIUS sind Fassaden rundum perfekt geschützt.

RELIUS SILCOSAN EDEL- und RILLENPUTZE vereinen die Vorteile hoher Wasserdampfdurchlässigkeit von Mineralputzen mit starker Wasser- und Schmutzabweisung von Dispersionsputzen. So bleibt die Fassade außen schön trocken und innen herrscht ein gesundes Raumklima. Und durch eine zusätzliche Ausstattung mit ALGOSILAN ist die Beschichtung auch bestens vor Algen- und Pilzbefall geschützt.



Für perfekt rausgeputzte Fassaden.

Die RELIUS SILCOSAN EDEL- und RILLENPUTZE kombinieren modernste Bindemittel-Technologie und Füllstoffpakete mit den neuesten Granulaten. Für perfekten und lang anhaltenden Fassadenschutz.

- SILCOSAN EDELPUTZ: Kratzputzstruktur in 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm
- SILCOSAN RILLENPUTZ: Rillenputzstruktur in 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm
- Einsetzbar auf WDVS, Neu- und Altputzen der P II und III, altem und neuem Beton, Porenbeton, Faserzementplatten, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk
- Wasserdurchlässigkeit (W-Wert): W_3 niedrig
- Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert): V_1 hoch bis V_2 mittel (in Abhängigkeit von der Körnung)
- Hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
- Beste Verarbeitungseigenschaften
- Leichte, einfache Strukturierung ergibt äußerst hochwertiges, homogenes Strukturbild
- Maschinell verarbeitbar
- Hoch diffusionsfähig
- Wetterbeständig und schlagregendicht
- Äußerst geringe Verschmutzungsneigung
- Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall
- Bauaufsichtlich zugelassen in den RELIUS WDV-Systemen
- Abtönbar über RELIUS Living Colours 2.0 in vielen Farbtönen
- Erhältlich in der Gebindegröße 25 kg
- CE-konform nach DIN EN 15824 (Außenputz mit organischen Bindemitteln)

Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimerfinger Str. 10 · 87700 Memmingen / Germany · T: +49 (0) 8331 103-0 · F: +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de