

# 2 IN 1 – SPACHTELMASSE UND DÜNNESTRICH

Zum Renovieren UND Sanieren



Erfahren Sie mehr auf [mapei.de](http://mapei.de)

[www.mapei.de](http://www.mapei.de)  
**MAPEI**  
Technologie, auf die Sie bauen können.



# Der richtige Ausgleich in allen Lagen

## ULTRAPLAN RENOVATION

### Vielseitig einsetzbar

- für Spachtelungen ab 3 mm bis zum Höhenausgleich bis zu 40 mm
- für Altuntergründe bei Sanierungen, da faserarmiert
- für dünn-schichtige Heizsysteme durch gute Wärmeleitfähigkeit besonders geeignet
- als Dünnestrich auf Trennlage ab 25 mm

### Verarbeiterfreundlich

- selbstverlaufende Spachtelmasse, auch in geringen Schichtdicken zur direkten Verlegung elastischer Beläge
- pumpbar, für hohe Schichtdicken in kürzester Zeit
- lange Verarbeitungszeit, für ansatzfreie Flächen auch in hohen Schichtdicken

### Sicher

- für eine kontrollierte Trocknung und sichere Belegreife durch MAPEI Know-how
- schnelle Trocknung, belegbar bereits ab 3 Stunden mit keramischen Belägen und ab 24 Stunden mit textilen und elastischen Belägen

### Nachhaltig

- zertifiziert mit Ecode EC1 Plus
- trägt zur Realisierung von DGNB oder LEED zertifizierten Gebäuden bei

<b>Verarbeitung</b>	guter Verlauf, für Maschinen- und Handverarbeitung
<b>Verarbeitungszeit</b>	30 – 40 Minuten
<b>Begehbar</b>	ca. 3 – 12 Stunden
<b>Belegbar</b>	keramische Fliesen 3 – 12 Stunden textile, elastische Beläge und Parkett 24 – 72 Stunden
<b>Verbrauch</b>	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Schichtdicke</b>	3 – 40 mm
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ecode EC1 Plus



### MAPEI GmbH

Industrie- und Handelspark Nord  
Bürogebäude 1

Babenhäuser Straße 50  
63762 Großostheim

Tel. 06026/50197-0  
Fax 06026/50197-48

Web [www.mapei.de](http://www.mapei.de)  
E-Mail [info@mapei.de](mailto:info@mapei.de)

### MAPEI Technischer Support

Tel. 06026/50197-771  
E-Mail [awt@mapei.de](mailto:awt@mapei.de)



03/23 MK7416040 (D)

Erfahren Sie mehr auf [mapei.de](http://mapei.de)

