

# Scotch-Brite™ CG-ZR

Clean & Strip Roloc™+ Disc

Hochleistungsscheiben für die Grobreinigung



## Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel
<i>Schleifkorn</i>	Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	100 mm, 125 mm
<i>Breite</i>	12 mm
<i>Körnungs- bereich</i>	extra coarse

## Lieferbare Formen

- Scheiben



## Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
100 mm	8.000	6.000 – 7.000
125 mm	7.000	5.000 – 6.000

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- NE-Metalle
- Legierungen
- Verbundwerkstoffe
- Lacke
- etc.

### Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Kfz-Teile
- Schweißnähte
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Reinigen von Schweißnähten, Metallflächen; Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, alten Beschichtungen, Dichtungsresten; Entrosten und Entfernen von Farben auf Blechteilen.

# Scotch-Brite™ CG-ZR

## Merkmale

Clean & Strip Konstruktion



Vlies-Struktur



Nylon Faservlies



Roloc™ Schnellwechselsystem



## Vorteile

Hohe Standzeit bei allen Anwendungen

Kein Lösen von Einzelteilen

Frei von korrosions-erzeugenden Metallen

Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs

## Nutzen


Kostensparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten

Höhere Arbeitssicherheit

Metallisch reine Oberfläche

Zeit- und Kostensparnis

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: schleifen.de@3m.com