



PROSOL Terpentinersatz

> Technische Informationen

PROSOL Terpentinersatz ist ein Verdünnungsmittel für handelsübliche Ölfarben und Alkydharzlacke.

Anwendung

PROSOL Terpentinersatz wird als Verdünnungsmittel für handelsübliche Kunstharzlacke, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Hinweise des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall bitte Vorversuch durchführen. Weiterhin löst PROSOL Terpentinersatz Verschmutzungen von Arbeitsgeräten, Holz- und Linoleumböden.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	farblos
■	Geruch	charakteristisch
■	Siedepunkt	130 °C
■	Flammpunkt	> 25 °C
■	Dichte	0,78 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1300, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01/2021