PROSOL Verdünnung normal

> Technische Informationen

PROSOL Verdünnung normal ist eine Spezialverdünnung für alle gängigen lösemittelhaltigen 2K-Spritzlacke.

Anwendung

PROSOL Verdünnung normal eignet sich hervorragend zur Einstellung der Spritzviskosität von allen gängigen lösemittelhaltigen Acryllacken im Fahrzeuglackierbereich. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. PROSOL Verdünnung normal kann auch zur Säuberung von Spritzpistolen, Lackiergeräten, Werkzeugen und Pinseln eingesetzt werden.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	farblos
■	Geruch	charakteristisch
■	Siedepunkt	140 °C
■	Flammpunkt	> 23 °C
■	Dichte	0,88 g/cm³

Kennzeichnung

GHS 02 Flamme
GHS 07 Ausrufungszeichen
GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 04/2019

Prosol Lacke + Farben GmbH, Schneidmühlweg 12, 63741 Aschaffenburg, Deutschland,
Telefon: +49 6021 3480-0, Telefax: +49 6021 3480-40, info@prosol-farben.de