



Produktbeschreibung

Lösemittelhaltiges Additiv zum Schutz heller Hölzer vor Vergilbung durch Sonneneinstrahlung (UV-Schutz).

Anwendungsbereich

Das Produkt kann sämtlichen lösemittelhaltigen Klarlacken zugefügt werden. Sinnvoll ist hierbei die Zugabe in lichtechten Lacksystemen, da hierdurch weder der Lackfilm noch das helle Holz vergilbt. Geeignet für sämtliche Hölzer massiv und furniert auch gebeizt. Hierdurch wird die Beize ebenfalls vor einer Verblassung durch UV-Einstrahlung geschützt.

Produktdaten

SB	1l
Lieferviskosität	flüssig
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 2 Jahre
Weitere Daten im Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG	www.zweihorn.com » Technische Daten » Sicherheitsdatenblätter

Verarbeitung



Zugabe von jeweils 10% in Grund- und Überzugslack
Ein weiteres Verdünnen des jeweiligen Klarlackes mit den angegebenen Verdünnern kann um die gleiche Zugabemenge reduziert werden.

Besondere Hinweise

Der Einsatz des Produktes wird nur auf hellen Hölzern empfohlen.

Bei dunklen Hölzern wie z.B. Nussbaum oder Mahagoni findet keine Vergilbung sondern ein Verblässen durch UV-Licht statt. Dieser Effekt kann durch Sunblocker SB nicht verhindert werden.

Bitte beachten Sie das jeweilige Technische Merkblatt des verwendeten Klarlackes.

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand:2016-03-04