PROSOL Remover 2in1

> Technische Informationen

PROSOL Remover 2in1 ist ein wasserbasierter Silikon-entferner und Entfetter mit antistatischer Wirkung.

Anwendung

PROSOL Remover 2in1 ist ein VOC-konformes Entfettungsmittel auf wässriger Basis mit zügiger Verdunstung. Es besitzt eine gute Lösekraft gegenüber öligen und fettigen Verschmutzungen und wird oft als Vorreiniger für Lackiervorgänge eingesetzt. PROSOL Remover 2in1 entfernt ebenso Silikonreste insbesondere von Kunststoff- und Glasfaseroberflächen aus Polyester, da es für diese Anwendung antistatische Eigenschaften aufweist. Den Remover unverdünnt mit einem sauberen Lappen oder durch Aufsprühen auftragen. Verschmutzungen mechanisch entfernen. Bei der Verarbeitung muss die Entzündbarkeit des Produktes berücksichtigt werden.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	farblos
■	Geruch	charakteristisch
■	Siedepunkt	82 °C
■	Flammpunkt	> 23 °C
■	Dichte	0,98 g/cm³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 1263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	10 l	30 l	60 l	200 l
				■			

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 05/2019

Prosol Lacke + Farben GmbH, Schneidmühlweg 12, 63741 Aschaffenburg, Deutschland,
Telefon: +49 6021 3480-0, Telefax: +49 6021 3480-40, info@prosol-farben.de