

## TECHNISCHE INFORMATION

# Tapetenkleber ELF

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Anwendung / Eigenschaften</b>	Gebrauchsfertiger, transparent auftrocknender Kleber für die rationelle Verklebung von Papiertapeten und Raufaser. Lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral, leicht verarbeitbar, hohe Klebkraft, diffusionsfähig.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
<b>Bindemittelbasis</b>	Vinylacetat-Copolymer
<b>Inhaltsstoffe</b> Nach VdL-Richtlinie Bautenanstrichmittel	Vinylacetat-Copolymer, Wasser, Additive. Enthält als Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon und Methylisothiazolinon. Informationen für Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000.
<b>VOC-Gehalt</b>	EU-Grenzwert für das Produkt Kat. A/a: 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max.: < 1 g/l.
<b>Farbton</b>	Trocknet farblos auf
<b>Gebinde</b>	16 kg
<b>Produktcode</b>	M-DF01
<b>Artikel-Nummer (Master)</b>	288501

### VERARBEITUNG

<b>Verarbeitung</b>	Einstreichen mit Bürste oder Auftrag mittels Tapetenkleistergerät. Die Tapetenbahnen satt und gleichmäßig auf der Rückseite beschichten. Anschließend die Bahnen zusammenfalten und nach Weichzeit auf Stoß verkleben.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Luft- und Objekttemperatur während Verarbeitung und Trocknung: nicht unter +5°C
<b>Verbrauch</b>	Ca. 250 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Art der Tapete. Richtwert für den keine Verbindlichkeit übernommen werden kann.
<b>Trockenzeit</b> (20°C / 65 % rel. Luftfeuchte)	Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
<b>Verdünnung</b>	Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.
<b>Werkzeugreinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

--	--

## UNTERGRUND UND ANSTRICHAUFBAU

<b>Untergründe</b>	Mineralische Putze (P II - IV), Beton, Gipskarton und andere tapezierfähige Untergründe nach entsprechender Vorbehandlung.
<b>Untergrund-vorbehandlung</b>	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs-, silikon- und staubfrei sein (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte auch die gültigen Technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, berücksichtigen. Eventuell vorhandene Verschmutzungen entfernen und Flächen säubern. Lose Anstrichteile sowie nicht tragfähige Altanstriche und Beschichtungen entfernen und nachreinigen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel).
<b>Grundierung</b>	Je nach Bedarf mit PROSOL Tiefgrund ELF oder PROSOL Tapetengrund ELF grundieren.
<b>Grund- und Schlussbeschichtung</b>	Tapeten und Raufaser und ggf. nachfolgender Beschichtung mit PROSOL Innenfarben.

## HINWEISE

<b>Technische Hinweise</b>	Physikalische Erhärtung der Beschichtung durch Wasserverdunstung. Es sind längere Trockenzeiten bei kühler Witterung und / oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit zu beachten. Bei speziellen anwendungstechnischen Problemen technischen Beratungsdienst anfordern.
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl und frostfrei lagern. Im original verschlossenen Gebinde 6 Monate lagerstabil. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und baldmöglichst verwenden.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste mit dem Hausmüll bzw. als Baustellenmüll entsorgen. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben (Abfallschlüssel Nr. 080112) entsorgen.
<b>Sicherheit</b>	Bei Verarbeitung in Innenräumen während der Verarbeitung und danach für ausreichende Belüftung sorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit klarem Wasser ausspülen. Essen, Trinken und Rauchen ist während des Gebrauchs zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Die üblichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten.
<b>Gefahrenkennzeichnung</b>	Siehe gültiges Sicherheitsdatenblatt



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ungültig.