



LS Lecksuch-Spray **diamant**[®]

DIN DVGW 30 657

Stand: 27.05.2016

Anwendung:

- Zum schnellen und sicheren Auffinden undichter Stellen an Leitungen, Anlagen, Armaturen und Ventilen aller Art.
- Anwendbar für alle Gase, einschließlich Sauerstoff.

Verpackung:

Sprühdosen: 400 ml in Kartons à 12 Stück.

Pumpflasche: 500 ml in Kartons à 12 Stück.

Auch als Wirkstoff erhältlich:

Kubitainer: 10 l

Faß: 200 l

Eigenschaften:

verträglich mit
Dichtungsmaterial

verträglich mit
Schmierstoff

silikonfrei

DVGW⁽¹⁾-geprüft



Artur Glöckler GmbH
Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6
D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0
Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com
info@gloeckler.com



Technische Produktinformationen

Kein Flammpunkt

Keine brennbaren Bestandteile

Verträglich mit Polyethylen-Rohren

pH-Wert: ca. 7

Kein Korrosionsangriff auf Sprühdosen

Korrosionsabtrag bei Gaszählerverschraubungen: 0

Schaumbeständigkeit: 94%

Oberflächenspannung: 22,5 mN/m

Erfüllung der DIN 30 657



Artur Glöckler GmbH
Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6
D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0
Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com
info@gloeckler.com