



## Fließfett **diamant**<sup>®</sup>

Stand: 10.06.2016

### Eigenschaften:

Halbfließendes, glattes Schmierfett mit guter Förderbarkeit.

Korrosionsschutz und Verschleißminderung auch bei Wasseraufnahme.

Gute Hafteigenschaft verhindert Abreißen des Schmierfilms.

### Eigenschaften:

halbflüssig

gute Haftung

### Einsatzbeispiele:

Zentralschmieranlagen, Getriebe in Nutzfahrzeugen

Grundöl	Syntheseöl-Kombination
Verdickungsmittel	Lithiumseife
Grundölviskosität 40°C	25
Temperaturbereich	-30 bis + 100 °C
Farbe	braun
NGLI	00

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



**Artur Glöckler GmbH**

Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



[www.gloeckler.com](http://www.gloeckler.com)

[info@gloeckler.com](mailto:info@gloeckler.com)