



# Hahnfett Weiß diamant®

für Schankanlagen und Getränkearmaturen

Stand: 23.03.2022

## Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel in der Getränkeindustrie, sofern keine Hitzebelastung vorliegen. Bierschaumverträglichkeit geprüft durch das Institut für Brauereitechnologie Weihenstephan und der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin

## Einsatzbeispiele:

Schmierung von Bier-, Wein-, Saft- und Milcharmaturen.

Grundöl	Vaseline
Tropfpunkt	ca. 50° C
NLGI	2
Temperaturbereich	0 bis +50° C

## Eigenschaften:

Physiologisch  
unbedenklich

Bierschaum-  
verträglich

Silikonfrei

Wasserabweisend

Weiß

Geruchlos

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH  
Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6  
D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0  
Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com  
info@gloeckler.com