



## Langzeitfett **diamant**<sup>®</sup>

Stand: 27.05.2016

### Anwendungsbereiche:

Schmierfett für Gleit- und Wälzlager mit verlängerten Schmierintervallen. Anwendbar unter schwerster Belastung und ungünstigen Betriebsbedingungen (z. B. Feuchte).

### Einsatzbeispiele:

Einsatz an Maschinen und Fahrzeugen der Bauindustrie einschl. Zementwerken, Steinbrüchen, Kieswerken sowie in der Landwirtschaft usw. und für schwer belastete Lager. Durch seine gute Förderbarkeit ist es auch zum Einsatz in automatischen Schmiergeräten geeignet.

Grundöl	Mineralöl
Verdicker	Lithium-Calcium
Tropfpunkt	145° C
NLGI	2
Temperaturbereich	-30 bis +110° C
Kennzeichnung	KP 2 G-30

### Eigenschaften:

Physiologisch  
unbedenklich

Wasserabweisend

Walkfest

Silikonfrei

Gelb-grün

Sehr gut haftend

Korrosionsschutz

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

