



Mehrzweckfett **diamant**[®]

für Kugel-, Gleit- und Wälzlager

Anwendungsbereiche:

Schmierfett für Kugel-, Gleit- und Wälzlager mit hervorragender Walkstabilität, Korrosionsschutz.

Einsatzbeispiele:

Zur Schmierung von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen, Baumaschinen. Einsatz an Gleit- und Reibstellen, Schmierstellen, Bolzen, Gelenken, Federn, Führungen und Bowdenzügen.

Grundöl	Kohlenwasserstoffe
Verdicker	Lithium
Tropfpunkt	Ca. 190° C
NLGI	2
Temperaturbereich	-30 bis +120° C
Kennzeichnung	K 2 k-30

Stand: 04.07.2017

Eigenschaften:

Physiologisch

unbedenklich

Wasserabweisend

Walkfest

Silikonfrei

naturfarben

ROHS-konform

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.

