



Silikonfett **diamant**[®] Type L

für Metall/Metall

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei allen Gleitpaarungen auch hart/hart, Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung, Trennmittel, viskoses Dämpfungsmedium, elektrisches Isolationsmittel

Einsatzbeispiele:

Haupteinsatzgebiet sind Situationen, bei denen Metall auf Metall gelagert ist, z.B. Kugellager, Laufbuchsen, Flansche, usw.

Schmierung von Armaturen, Glasschliffe, Hähne, Ventile, etc.

Zur Beschichtung auf Hochspannungsisolatoren zur Verhinderung von elektrischen Überschlügen und Kriechströmen

Grundöl	Polimethylsiloxan
Verdickungsmittel	Lithiumseife
Tropfpunkt	Ohne
NLGI	2
Temperaturbereich	-70 bis +180° C

Stand: 13.05.2016

Eigenschaften:

Wasserabweisend

Farblos

Vaselineartig

Geruchlos

Tropfpunktfrei

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl



Poststraße 6

D-63796 Kahl



Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20



www.gloeckler.com

info@gloeckler.com