



FLOOR-TEC
Vliesseite klebend
1m x 50m – 180 g/m²
Atmungsaktiv - dampffoffen
ca. 1200g/m²24h

Das multifunktionale Schutzvlies **SELBSTHAFTEND**

Vliesstoff aus Synthefasern

**Oberseite mit dampffoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre
ermöglicht die Verdunstung aufsteigender Feuchtigkeit**

Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung

- WASSERUNDURCHLÄSSIG DURCH PE-FOLIE AUF DER OBERSEITE
- RUTSCHHEMMENDE UNTERSEITE – SUPER HAFTEND
- ANSCHMIEGSAM – FESTER HALT
- ABKEHRBAR UND ABWISCHBAR
- HOHE ABRIEBFESTIGKEIT
- SAUBERE SCHNITTKANTEN
- LEICHTES, FALTENFREIES AUSLEGEN

ANWENDUNG

Für frisch verlegte Böden, Natursteinböden, Marmorböden, Parkett und Laminatböden, Treppen, Textilböden, Keramik, Fliesenböden.

VERARBEITUNG

Rutschhemmende Unterseite nach unten, die Bahnen ca. 10cm überlappend

BEMERKUNG

Geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden, Natursteinböden, Marmorböden, Tonplatten uvm. Die Bodenheizung muss ausgeschaltet sein. Der Untergrund muss dauertrocken, sauber, staubfrei, zug-/druckfest und frei von Trennmitteln sein. Der besonderen Prüfung unterliegen hierbei gewachste, lackierte Holz- und Parkettböden sowie alte bzw. stark strapazierte Untergründe. Aufgrund unterschiedlicher Materialien, Untergründe sowie äußerer Einflüsse sind vom Verarbeiter stets Eigenversuche auf Eignung vor Ort durchzuführen, da ggf. Gefahr vor nicht rückstandsfreier Entfernung bzw. des Ablösens der Oberflächenbeschichtung bestehen kann. Bei Beeinträchtigung der Ablegereife wie Löcher, Risse, mangelnder Klebkraft oder Lösen der Folie vom

Vlies ist das Abdeckvlies nicht mehr zu verwenden. Bei Mehrfachverwendung des Abdeckvlieses können mögliche Verunreinigungen des Vlieses übertragen werden, so dass bei einer Neuverlegung auf Rückstände sowie verminderte Klebkraft geachtet werden muss. Ist die Ablegereife des Vlies nicht mehr gegeben, ist die Verschleißgrenze des Abdeckvlieses erreicht und muss ggf. erneuert werden. Für auftretende Schäden übernimmt der Hersteller keinerlei Gewähr.

HINWEIS

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters. Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung zu prüfen. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden. Dieses Abdeckvlies kann nach Verwendung über den normalen Haus-/Restmüll entsorgt werden.



Sima GmbH
Anton-Tonoli-Straße 3
77790 Steinach
www.sima-handel.com

SIMA-FLOOR-TEC

Vliesseite klebend

ATMUNGSAKTIV - dampfaffen

Das multifunktionale Schutzvlies

SELBSTHAFTEND - 180g/m²

Messgröße Physical properties	Test Method	Einheit Unit	Mittelwert Average
Flächengewicht Weight	ISO 9073-1 A4	(g/m ²)	183
Reißkraft Tensile strenght	ISO 9073-3 l= 0,1m V= 0,2m/min	(N/5cm)	124 131
Dehnung Elongation at F-max	ISO 9073-3 l= 0,1m v= 0,2m/min	(%)	50 37
Dicke Thickness	ISO 5084 0,5kPa/2500mm ²	(mm)	2,12
Wasserdichtheit Hydrostatic head Gradient: 150mbar/min 100cm ²	DIN EN 20811	(mbar) (cm)	361
Dampfdurchlässigkeit Vapor permeability	DIN 52615 Typ D 23°C 2200	(g/m ² *24Std/h)	1200

The information provided herein is true and accurate to the best of our knowledge, but without any guarantee unless, explicitly given. As the conditions of use are beyond our control, we disclaim any liability, including for patent infringement, incurred in connection with the use of these products, data or suggestions, whether used alone or in combination with other materials.

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und basieren auf unserem derzeitigen Wissenstand. Daraus lässt sich kein Garantieanspruch ableiten, es sei denn, er wird ausdrücklich zugesagt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrolle liegen, schließen wir jede Verbindlichkeit und Haftung aus, einschließlich Patentverletzungen in Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produktes, der Daten oder von Anregungen, gleichgültig ob einzeln oder in Kombination mit anderen Materialien genutzt.