



# OWAFILTER

## Farblose Imprägnierung Anti-Vergilbung

<b>Produktbeschreibung</b>	OWAFILTER ist eine farblose Imprägnierung gegen Vergilbung in Räumen auf Wasserbasis. Sie verlangsamt die Vergilbung auf harzhaltigem Holz und hellen Laubhölzern dank der UV-Schutzmittel, isolierenden Harzen und Zusatzstoffen. Dieses Produkt ist ohne Fungizide.
<b>Eigenschaften</b>	Verlangsamt das Vergilben und Braunverfärben von hellen Hölzern.
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Räumen: Holzverkleidungen, Türen, Dachstühle, Fenster, Schichtholz, Möbel, etc.</li> <li>• Vertikale / horizontale Flächen.</li> <li>• Helle Hölzer***.</li> </ul> <p style="text-align: right;">*** Nicht geeignet für dunkle und/oder gebeizte Hölzer.</p>
<b>Technische Daten</b>	<p><b>Farbe im Topf:</b> Weiß  <b>Farbton:</b> Farblos  <b>Bindemittel:</b> Acrylbindemittel  <b>Lösemittel:</b> Wasser  <b>Dichte (20°C):</b> 1.05  <b>pH-Wert:</b> 8  <b>Flammpunkt:</b> Nicht betroffen  <b>Trockensubstanz:</b> 20 %  <b>Gebindegrößen:</b> 5 L, 20 L und 200 L  <b>FOV:</b> 35 g/L</p>
<b>Werkzeuge</b>	Bürste, Rolle, Spritzgerät.
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	<p>Das Produkt auf trockenem Holz ohne vorherige Beschichtung benutzen.  Das Produkt vor Gebrauch schütteln.  Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C auftragen.  Immer einen Test durchführen, bevor Sie das Produkt auf die gesamte Fläche auftragen.</p>
<b>Verdünnung</b>	Nicht verdünnen.
<b>Anwendung</b>	<p>Da OWAFILTER farblos ist, darauf achten, dass Sie keinen Bereich auslassen.</p> <p><b><u>Auf neuem Holz:</u></b>  Das Holz abbeizen (Körnung 80) und entstauben, damit das Produkt besser einziehen kann.  Ein Schicht OWAFILTER auftragen.  4-6 Std. trocknen lassen, bevor Sie die Deckschicht auftragen.  Die Deckschicht mit einem Glätten zwischen den Schichten auftragen. OWAFILTER kann mit allen Lasuren oder Lacken überstrichen werden, auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis, mit einem oder zwei Komponenten.</p> <p><b><u>Auf grauem, geschwärztem oder fleckigem Holz:</u></b>  Das Holz mit NET-TROL® 200* reinigen in seinem Datenblatt nachschauen.  Vor dem Auftragen von OWAFILTER das Holz gut trocknen lassen.  Ein Schicht OWAFILTER auftragen.  4-6 Std. trocknen lassen, bevor Sie die Deckschicht auftragen.  Die Deckschicht mit einem Glätten zwischen den Schichten auftragen. OWAFILTER kann mit allen Lasuren oder Lacken überstrichen werden, auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis, mit einem oder zwei Komponenten.</p> <p><b><u>Zuvor angestrichenes oder lasiertes Holz:</u></b>  Das Holz mit DSP 800* abbeizen (in seinem Datenblatt nachschauen).  Vor dem Auftragen von OWAFILTER das Holz gut trocknen lassen.  Ein Schicht OWAFILTER auftragen.  4-6 Std. trocknen lassen, bevor Sie die Deckschicht auftragen.  Die Deckschicht mit einem Glätten zwischen den Schichten auftragen. OWAFILTER kann mit allen Lasuren oder Lacken überstrichen werden, auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis, mit einem oder zwei Komponenten.</p>

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

<b>Ergiebigkeit</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L
<b>Trocknung und Abdeckung</b>	Handtrocken: 1-2 Stunden. Kann nach 4-6 Stunden überarbeitet werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Wasser
<b>Lagerung</b>	Das Produkt vor Frost und hohen Temperaturen geschützt 1 Jahr lagern.
<b>Sicherheitshinweise</b>	Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (erhältlich auf unserer Webseite <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ) und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.
<b>Datum der Veröffentlichung</b>	September 2016

\* Gleicher Hersteller

Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.

**Owatrol Marine  
ist eine Marke**



Durieu S.A. - 91070 Bondoufle - Frankreich  
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Entdecken Sie alle unsere Lösungen unter:  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)