

## Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

**GM 340**

**Bestell-Nr. 473.278**



### Technische Attribute

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anschlusswert         | 2 x 230 V  |
| Werkzeugaufnahme      | alle Giraffen Typen (außer WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC) |
| Max. Arbeitshöhe      | 3400 mm  |
| Kabellänge            | 7,5 m  |
| Abmessung (L x B x H) | 2630 x 660 x 1680 mm                               |
| Gewicht               | 31,5 kg  |

### Mobiler Arbeitsplatz für Wand- und Deckenschleifsysteme

- + Mobiler Arbeitsplatz zur Montage der Giraffen Typen GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV und WST 1000 FV, dadurch ist eine ausdauernde Arbeitsleistung ohne Einfluss des Maschinengewichts möglich
- + Beachtliche Kraftersparnis für den Anwender durch Reduzierung von Ermüdung und Belastung
- + Der mobile Arbeitsplatz verfügt über einen stabilen Rahmen für den robusten Einsatz auf Baustellen. Die gebremste Lenkrolle mit optimalen Laufeigenschaften gewährt punktgenaues und leichtes Manövrieren. Mit gewichtsoptimierter Bodenplatte für den FLEX Sicherheitssauger
- + Werkzeugloser, schneller Wechsel der Giraffe® durch Einspannen in stabiler Werkzeugaufnahme. Sowie werkzeuglose Verstellung der Arbeitshöhe durch eine 2-fache Klemmung der Hubstange
- + Optimaler Anpressdruck an die Schleiffläche durch Gasdruckfeder
- + Werkzeugloser Auf- und Abbau durch Schnellspannelemente. Gestell verfügt über einen robusten Klappmechanismus für den einfachen Transport
- + Ausgestattet mit einem gummierten Handgriff, Schlauchhalter und Möglichkeit zur Kabelaufwicklung des 7,5 m Gummikabels
- + Große Gummiräder sorgen für eine optimale, gute Standsicherheit und Beweglichkeit auf Baustellen. Zusätzliche Abdeckungen an den Radnaben bieten Schutz gegen Beschädigungen an Wänden und Objekten
- + Anschluss für Elektrowerkzeuge über 2 Steckdosen 230 V/CEE
- + Schwenkbare Werkzeugaufnahme beidseitig um 90°, inkl. drehbares Gelenk für optimale Beweglichkeit, Anpassung an Decken, Wänden und für einen perfekten Schliff an schrägen Flächen
- + Die Kunststoff-Gleitbuchse ermöglicht einen reibungsfreien Lauf sowie gefühlvolles Führen der Giraffen auf der Oberfläche