

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

RE 16-5 115, Kit Fräskopf spitz

Bestell-Nr. 505.005



Technische Attribute	
Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Max. Fräskopf-Ø	80 mm
Frästiefe	0-6 mm
Leerlaufdrehzahl	1900-5500 /min
Leistungsaufnahme	1600 Watt
Leistungsabgabe	950 Watt
Werkzeugaufnahme	Formschluss
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	355 x 160 x 67 mm
Gewicht	3,1 kg

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- + Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren des Werkzeugs den Motor ab
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- + Mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
- + Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- + Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- + Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- + Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- + Spindelarretierung
- + Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.

Grundausrüstung	
1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14	505.005
1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz	366.528
1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm	366.897
1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl	503.754
Schleifscheibenset Korund Ø 115	1 Set
1 Bügelhandgriff	1 Stück
1 Ringlochschlüssel, SW 13	505.072
1 Stirnlochschlüssel	392.537
1 Innensechskantschlüssel, SW 4	102.229
3 Befestigungsschrauben, M 8	3 Stück

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

1 Transportkoffer L-BOXX® 238

1 Transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
----------------------------------	---------

1 Koffereinlage	414.182
-----------------	---------
