

SCHAUMSTOFFMONTAGEBAND SCHWARZ

Doppelseitiges Schaumstoff-Klebeband mit guter Klebkraft.

EINSATZBEREICHE:

Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Stein, Fliesen, Holz und verschiedenen Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Emblemen, Vorrichtungen sowie zur Montage von Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern, Anbauteilen, Haken u.v.m. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby.

EIGENSCHAFTEN:

- gute Haftung auf vielen Werkstoffen
- hohe Klebkraft
- spaltüberbrückend
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- vibrationshemmend
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit
- beständig gegen Wasser und Salzwasser



TECHNISCHE DATEN:

Basis	vernetzter Polyethylen Schaum
Farbe	schwarz
Dehnung	200 %
Zugkraft (materialabhängig)	40 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der beiden zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die Schutzfolie abziehen und auf die vorhergesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken.

GRÖSSEN:

	
Art.-Nr. 87122	Art.-Nr. 87200
2 m x 12 mm SB-Karte	10 m x 19 mm SB-Karte

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

MONTAGEBAND TRANSPARENT

Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband für transparente und sehr feste Klebeverbindungen.

EINSATZBEREICHE:

Sehr gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Metall, Glas, Fliesen und Kunststoffen. Zur Befestigung von Zierleisten, Profilen, Verstärkungsstücken, Emblemen, Rückspiegeln, Halterungen, Spiegeln, Bildern, Schildern und Kennzeichnungen. Hervorragend geeignet für Anwendungen im Bereich Automobil, Caravan, Boot, Industrie, Handwerk, Haushalt, Modellbau und Hobby.

EIGENSCHAFTEN:

- sehr hohe Klebekraft
- vibrationshemmend
- ausgezeichnete Scherfestigkeit
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- beständig gegen Wasser und Salzwasser
- universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- spaltüberbrückend
- kann Schrauben und Nieten ersetzen
- hervorragende Kälte- und Wärmebeständigkeit

TECHNISCHE DATEN:

Basis	Acryl
Farbe	transparent
Dehnung	200 %
Zugkraft (materialabhängig)	70 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +120°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Lagerfähigkeit	36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Oberfläche mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Montageband auf eine der beiden zu verklebenden Oberflächen kleben. Anschließend die grüne Schutzfolie abziehen und auf die vorhergesehene Stelle kleben, dabei fest andrücken.

GRÖSSE:



Art.-Nr. 87192

2 m x 19 mm
SB-Karte