

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

IW 1/2" 18.0-EC C

Bestell-Nr. 491.268



Akku-Schlagschrauber 18,0 V

- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- + Impact Control für eine perfekte Versenkung von Schrauben
- + Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen. Vermeidet unter anderem das Überdrehen von kleinen Schrauben
- + Elektronische Schnellbremse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Gasbeschalter mit Einschaltsperr
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse mit Schutzkappe
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive Gürtelclip und Bitgarage
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmomenteinstellung	3
Drehmomentstufe 1	140 Nm
Drehmomentstufe 2	170 Nm
Drehmomentstufe 3	250 Nm
Leerlaufdrehzahl	600-2500 /min
Leerlaufschlagzahl	3300 /min
Werkzeugaufnahme	1/2"
Abmessung (L x B x H)	140 x 75 x 240 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Grundausrüstung

1 Gürtelclip	430.714
1 Bitgarage	430.862

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

IW 3/4" 18.0-EC C

Bestell-Nr. 492.612



Akku-Schlagschrauber 18,0 V

- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse
- + Elektronische Schnellbremse
- + Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- + Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z.B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- + Stufenlose Drehzahlregulierung
- + Gasbeschalte mit Einschaltsperr
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Technische Attribute

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 Ah
Drehmomenteinstellung	3
Drehmomentstufe 1	300 Nm
Drehmomentstufe 2	590 Nm
Drehmomentstufe 3	1060 Nm
Lösemoment	1680 Nm
Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-900 /min
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-1000 /min
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-1700 /min
Leerlaufschlagzahl Stufe 1	0-1800 /min
Leerlaufschlagzahl Stufe 2	0-2000 /min
Leerlaufschlagzahl Stufe 3	0-2200 /min
Werkzeugaufnahme	3/4"
Abmessung (L x B x H)	230 x 82 x 238 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg