

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V

### PD 2G 10.8-EC

Bestell-Nr. 418.013



#### Technische Attribute

Akku-Spannung	10,8 V
Akku-Kapazität	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Drehmoment max. weich/hart	32 / 58 Nm
Drehmomentstufen	24+1
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 /min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1700 /min
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-5850 /min
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-22100 /min
Bohrfutter-Spannweite	1,5 - 13 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz	25 mm
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk	13 mm
Abmessung (L x B x H)	200 x 66 x 185 mm
Gewicht ohne Akku	1,14 kg

#### Grundausstattung

1 Bithalter	442.380
1 Gürtelclip	430.714
1 Bitgarage	430.862
1 Transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 Koffereinlage	440.841

### 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber 10,8 V

- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Gasgebeschalter mit Einschaltsperr
- + Elektronische Schnellbremse
- + Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock Funktion
- + Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- + Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperr
- + Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- + Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + Inklusive Gürtelclip und Bithalter
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät