


Türfutterstrebe TU



Simply better.



- Fixiert und stützt Türfutter beim Ausschäumen der Mauerfuge schonend und exakt
- Teleskopierbares eloxiertes Aluminium-4-Kant-Rohr mit mm-Skala und Feststellschraube für maßgenaues Arbeiten
- Kreuzförmige Druckplatte mit Filzschutz für empfindliche Türfutter mit einer Tiefe von 6 bis 13 cm bzw. 13 bis 30 cm
- Umsteckbare Spannbügel mit vergrößerten Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen des Türfutters



Bestellnummer	Spannweite	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	kg	St.
TU	565-1010	1,265	2

- Anwendung:**
- Innenausbau
 - Türen- und Fensterbau

- Zubehör:**
- Türfutterstreben-Verlängerung TUX
 - Türfutter-Richtzwinge TFM
 - Winkel-Türfutter-Richtzwinge WTR

- Material / Oberfläche:**
- Rohr aus Aluminium, eloxiert
 - Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
 - Griff aus 2-Komponenten-Kunststoff
 - Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
 - Schutzkappen aus Kunststoff
 - Restliche Teile aus Kunststoff

- Pflegehinweise:**
1. Generell Schmutz entfernen
 2. Spindel regelmäßig reinigen und ölen

- Gefahrenhinweise:**
- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
 - Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
 - Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
 - Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.