

# Hebelzwinge SGHS, schwer



Simply better.



- Schwere Ausführung
- Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
- Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
- Stark – Spannkraft bis zu 9.500 N



Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
SG-25HS	300	140	30x15	3,050	5
SG-50HS	500	140	30x15	3,825	5

## Anwendung:

- Innenausbau
- Metallbau
- Möbel- und Schreinerarbeiten
- Schlosserarbeiten
- Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

## Material / Oberfläche:

- Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
- Hebel aus Stahl, pulverbeschichtet
- Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
- Löseknopf aus Stahl, brüniert

## Pflegehinweise:

1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
2. Generell Schmutz entfernen
3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
4. Spindel regelmäßig reinigen und ölen
5. Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
6. Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

## Gefahrenhinweise:

- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
- Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.