

Hebelzwinge classiX GSH



- Lösehebel mit Abgleitschutz
- Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
- Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen
- Stark – Spannkraft bis zu 7.500 N



Bestellnummer	Spannweite	Ausladung	Schiene	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	mm	mm	kg	St.
GSH12	120	60	13,5x6,5	0,494	10
GSH16	160	80	16x7,5	0,635	10
GSH20	200	100	19,5x9,5	1,080	10
GSH25	250	120	22x10,5	1,438	10
GSH30	300	140	25x12	2,223	10
GSH40	400	120	25x12	2,405	10
GSH50	500	120	25x12	2,585	5
GSH60	600	120	25x12	2,790	5

- Anwendung:**
- Innenausbau
 - Metallbau
 - DIY
 - Möbel- und Schreinerarbeiten
 - Schlosserarbeiten
 - Mit Hebelkräften spannen – schnell, sicher, stark

- Material / Oberfläche:**
- Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
 - Hebel aus Zinkdruckguss, pulverbeschichtet
 - Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. phosphatiert
 - Löseknopf aus Kunststoff

- Pflegehinweise:**
1. Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
 2. Generell Schmutz entfernen
 3. Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
 4. Spindel regelmäßig reinigen und ölen
 5. Bei Glanzbildung auf der Schiene mit Schmirgelleinen (100er-Körnung) an beiden Schmalseiten aufrauen
 6. Sperrklinke regelmäßig reinigen und ölen

- Gefahrenhinweise:**
- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
 - Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
 - Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
 - Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.