

Deckenstütze und Montagestütze STE mit Pumpgriff



Simply better.



- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit



Ihre Vorteile auf einen Blick:

Extrem sicher im Halt

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt: durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge

durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten

durch die im Griff integrierte Rutschsicherung

Präzise und schnell in der Handhabung

Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)

durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren.

Bestellnummer	Verstellweg	Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge	Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge	Gewicht	Verpackungseinheit
	mm	kg	kg	kg	St.
STE250	1450-2500	160	350	3,300	2
STE300	1700-3000	110	350	3,800	2
STE370	2070-3700	65	350	4,500	2

Anwendung:

- Innenausbau
- Rohbau
- DIY
- Treppenbau
- Trockenbau
- Zimmerei und Holzbau
- Fixiert und stützt beim Trockenbau
- Ein-Mann-Montagen

Zubehör:

- Multifunktions-/Laserhalterung STE-LH
- Abstützplatte STE-SP35
- Deckenstativ
- Baustativ
- Kombitasche
- Decken- und Montagestütze Verkaufsdisplay ST18-D

Material / Oberfläche:

- Rohr aus Aluminium, beschichtet
- Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
- Schutzkappen aus Kunststoff

Pflegehinweise:

1. Generell Schmutz entfernen
2. Spindel regelmäßig reinigen und ölen

Gefahrenhinweise:

- Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
- Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
- Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
- Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.