

## DATENBLATT NOVORYT - Weichwachs

### Produktbeschreibung:

NOVORYT - Weichwachs ist ein weicher Kitt, der zur Kaltverarbeitung geeignet ist. Er findet Anwendung bei kleineren Schäden im Innenausbau, an Vertäfelungen etc. also auf nicht beanspruchten Oberflächen.

### Gebrauchsanweisung:

Mit Stemmeisen, Spachtel oä. auf schadhafte Stelle anbringen, eindrücken und das überschüssige Material abschaben. Oder mit der Kittstange direkt in die schadhafte Stelle einreiben.

### Spezielle Eigenschaften:

Sehr gute Haftfähigkeit; Kitt behält immer dieselbe Konsistenz; noch verarbeitbar bei ca. 10 Grad ohne vorwärmen.

### Technische Daten:

	Weichwachs
Schmelzpunkt	70 Grad
Brennpunkt	240 Grad
Haltbarkeit	unbeschränkt
Toxikologie	ungiftig
Lichtechtheit	6-7

### Vorsicht:

Flüssiger Kitt kann Hautverbrennungen verursachen. Sollte dies passieren, betroffenes Körperteil direkt unter kaltem Wasser abkühlen. Ansonsten sind bei der Verarbeitung keine besonderen Vorsichtsmassnahmen zu beachten.

### Lagerung:

In einem trockenen Raum.

NOVORYT AG  
Zietmattweg 14  
CH-4462 Rickenbach  
Tel. 0041/985 83 83  
Fax 0041/985 83 80  
e-mail: [info@novoryt.ch](mailto:info@novoryt.ch)