

## ASIKON-5005

Trenn- und Imprägnieröl, Universal-Entschalungsmittel



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
204605001	10	L	Kanister	klar
204605002	25	L	Kanister	klar

### Produkteigenschaften

- Imprägnier- und Trennöl
- Trennmittel für alle Schalungsarten
- biologisch abbaubar
- lösemittelfrei
- geruchsneutral

### Vorteile

- Vermeidung von Rostflecken im Beton
- minimiert Quellen und Verspröden von Holz-Schalungen
- schützt Fertigungsanlagen sowie Stahlschalungen vor Rostneubildung

### Einsatzgebiete

- für vorgeheizte Stahlschalungen besonders geeignet
- für Hochdruckanlagen in der Betonfertigteil-Industrie geeignet

## ASIKON-5005

### Technische Daten

#### Materialeigenschaften

Materialbasis	Mineralöl
Konsistenz	flüssig, nicht verdünnbar
Dichte (spez. Gewicht)	ca. 0,89 g/cm <sup>3</sup>
Wasserverdünnbar	Nein

#### Verarbeitung

Verbrauch	ca. 15,00 - 30,00 g / m <sup>2</sup>
-----------	--------------------------------------

### Verarbeitungstechnik

#### Hilfsmittel / Werkzeuge

- Durcksprühanlage
- Spritzanlagen

#### Handverarbeitung

sprühbar mit Drucksprühgerät

### Geeigneter Untergrund

- Großflächenschalungen
- Holzschalungen
- Matrizen
- Unterlagsbretter
- Stahlschalungen

### Untergrund vorbereiten

#### Untergrundanforderung

- sauber
- trocken

### Anwendung

#### Verarbeitung

Zur Verarbeitung eine geeignete automatische oder manuelle Sprühanlage verwenden.

### Lagerbedingungen

#### Lagerung

Kühl und trocken. Mind. 24 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

### Hinweise

- Vorversuche sind zwingend erforderlich!
- Pfützenbildung vermeiden!
- Zu hoher Auftrag kann Krustenbildung und Aufbauen hervorrufen.
- ASIKON-5005 ist nicht wasserverdünnbar!
- Beheizte Schalungen bis +60° C maximal!
- Überschüssiges Material kann mit einem mineralölfestem Schaumgummischieber aufgenommen werden.

---

## **ASIKON-5005**

**Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!**

GISCODE: BTM10

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.