

Diese 3-Schicht Landhausdielen aus Naturholz überzeugen durch ihr ausdrucksstarkes Erscheinungsbild. Struktur- und Farbunterschiede betonen die natürliche Individualität des Holzes und sind ein Zeichen seiner Echtheit.

Mit den Maßen 15x220x2200 mm, gebürsteter Oberfläche und 4 mm Decklage ist sie mit Rubio Monocoat endgeölt. Dank Vällinge 2G Klick für schwimmende oder feste Verlegung geeignet, auch für Warmwasser-Fußbodenheizung.

Das Naturprodukt Holz ist einzigartig in seiner Form und Beschaffenheit. Struktur- und Farbunterschiede unterstreichen seine Individualität und stellen keinen Mangel dar. Mit unserer langjährigen Erfahrung und der Liebe zum Holz sind wir stets bestrebt Ihnen ein einwandfreies Produkt zu liefern. Gänzlich können wir vereinzelte Sortier- und Produktionsfehler nicht ausschließen, welche jedoch 5% der Liefermenge nicht überschreiten.



**Technische Eigenschaften**

Produktdetails	Wert / Einheit
Holzart	Eiche europäisch
Botanische Bezeichnung	Quercus robur
Kennzeichnung (DIN13556)	QCXE
Aufbau	Nutzschicht ca. 4 mm / Mittellage 9 mm Pappel / Gegenzug 2 mm Pappel
Verbindung	Vällinge 2G – Drop Down
Produktionsnorm	analog DIN EN 13489
Kanten	gefast
Abmessung - Paketinhalt	15 x 220 x 2200 mm (1-2 Lagen gestoßen) – 2,904 m <sup>2</sup>
Flächengewicht pro m <sup>2</sup>	7,6 kg.
Holzfeuchte	ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand	~ 0,100 m <sup>2</sup> K/W (Freigabe für Warmwasserfußbodenheizung)
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	Dfl-S1
Formaldehydklasse	E1
Formaldehydemissionen (DIN EN 171-1)	< 0,05 ppm
VOC-Emissionen (AgBB-Schema)	< 300 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch)	Gebrauchsklasse 1
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich
Rutschbeständigkeit (EN 13893)	kein Nachweis erforderlich

## Technisches Merkblatt

# PROSOL Landhausdielen 3-Schicht Eiche Rusticana XL

XL 2200 x 220 x 15mm, gebürstet, endgeölt farblos Pure R101

Art.-Nr. 395689



Stand: 01/2026

### Sortierung

Erscheinungsbild	ausdrucksstark
Äste	Äste, sowie Kantenäste vorhanden
Risse	große und ausdrucksstarke zulässig
Haarrisse	zulässig
Splint	gesunder Splint, gebeizt, ca. 20-30% zulässig
Farbunterschiede	starke zulässig
Spachtelfarbe	schwarz

### EAN-Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten:

Artikel-Nummer	Verpackung	Pro Karton	Pro Palette
395689	VE	2,9 qm	116,16 qm